

2416-259A

**Roto Martillo 12V - SDS PLUS -16mm
LINEA FUEL**



DETALLES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Portabrocas	SDS PLUS
2 velocidades variables y rev.	0 a 900 RPM
Impactos por minuto	0 a 6.200
Características	18 configuraciones del torque
Torque pico	40 Nm
Diferenciales	Motor sin escobillas de carbono POWERSTATE
Peso	1.2 Kg

Aplicación: Se puede taladrar hasta 16mm en hormigón.
Incluye 1 batería 12 volts 2 A/H - 1 batería 12V 4 A/H XC - ION LITIO,
cargador de baterías y estuche.

CARACTERISTICAS

- ✓ Mecanismo electroneumático:
Taladra hasta 16MM en hormigón.
- ✓ Diseño compacto y liviano: Le permite trabajar cómodamente en espacios reducidos y durante todo el día.
- ✓ Redlink Intelligence™: Proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total entre la herramienta, la batería y el cargador.

- ✓ Potente motor de 12v: Ofrece 0-900 RPM y 0-6,200 GPM para un rendimiento superior.
- ✓ Operación de 2 modos: Elija martillo perforador o roto-martillo con máxima versatilidad.
- ✓ REDLITHIUM Batería Tecnología™: Construcción superior en su paquete de electrónica, proporciona mayor rendimiento y más vida útil que sus competidores.

